

BRUMISATEUR NÉMO

 FABRICATION
FRANÇAISE

- Un procédé pour l'abattement des poussières par brumisation d'eau

**SANS POUSSIÈRE**

Un équipement spécialement dédié à l'abattement de poussière
Efficace en intérieur comme en extérieur
Fonctionne avec du courant 220V, monophasé
Un brouillard d'eau réglable en quantité et en direction
Sans entretien, ni maintenance

NÉMO comprend :

- 1 réservoir d'eau inox 304
- 1 jauge de niveau
- 1 manomètre
- 1 diffuseur monté sur mât rotatif avec balayage à 120°
- 1 buse orientable 120° en horizontal, 120° en vertical
- 1 compresseur d'air sans huile électrique monophasé
- Livré avec 5 m de câble électrique

**NÉMO**

Largeur	450 mm
Longueur	450 mm
Hauteur	de 1 150 à 1 700 mm
Poids	27 kg
Capacité du réservoir	50 litres
Débit d'eau	de 0 à 7 litres/heure
Distance de pulvérisation	de 1 à 8 mètres
Consommation en air	250 litres/minute
Buse orientable	120° en horizontal 120° en vertical

philippeambert@protoumat.fr - Doc N° 310/01.17 - Modèles et caractéristiques sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés sans préavis par le constructeur.

ACF / PROTOUMAT | AC C050 | 11/2022 - VISUEL(S) NON CONTRACTUEL(S)