

LES ACCESSOIRES DE SABLAGE SANDBLASTING ACCESSORIES



ACF
LE SPÉCIALISTE


L'ÉQUIPEMENT DU SABLEUR OPERATOR'S EQUIPMENT

1 - Support de filtre / Filter holder **F 057**

2 - Cartouche / Cartridge **F 036**

3 - Tuyau air de casque / Helmet air hose
S 919 (5 m) - **S 917** (10 m)
S 918 (20 m)

4 - Casque / Helmet



Filtre à air pour casque Helmet air filter

Filtre à air
Air filter
F 057

Cartouche
Cartridge
F 036



Combinaison Blast suit

S 164




Gants Rubber gloves

S 911



Climatiseur Réchauffeur d'air Hot/Cold air conditioner

S 956



Tuyauterie air casque Helmet air hose

S 919 : 5 m
S 917 : 10 m
S 918 : 20 m



2

LES CASQUES HELMETS

Haute résistance à l'abrasion - Grande cape - Norme CE
High resistance to abrasion - Large cape - EC certification



BALI F 400
Ecran panoramique
Panoramic window
Poids / Weight : 1,65 kg



BORNEO F 550
Fenêtre rectangulaire
Grille de protection
Rectangular window
Protective grid
Poids / Weight : 1,90 kg



TIMOR F 451
Fenêtre panoramique
Grille de protection
Éclairage LED intégré
Panoramic window
Protective grid
Integrated LED lighting
Poids / Weight : 3,10 kg



SUMBA F 551
Fenêtre carrée
Grille de protection
Éclairage LED intégré
Square window
Protective grid
Integrated LED lighting
Poids / Weight : 3,20 kg



F 065
Film jetable (par 50)
Disposable film
(per 50 units)
165 x 297 x 0,2




F 069
Ecran plastique rigide (par 5)
Rigid plastic screen
(per 5 units)
148 x 254 x 1,5




S 131
Visière / Visor

S 133
Ecran de recharge pour visière S 131
Disposable screen for S 131



F 083
Grille de protection
Protective grid
143 x 190




F 075
Ecran d'usure en verre feuilleté (par 10)
Outside glass screen
(per 10 units)
136 x 183 x 2



F 080
Ecran plastique intérieur (par 5)
Inside plastic screen
(per 5 units)
136 x 181 x 3

LES BUSES NOZZLES

Type de buse		Balayage des buses Nozzle spray	Vitesse de l'abrasif Abrasive velocity	Ø Tuyauteries recommandées Ø Recommended hoses
Buse Cylindrique Round nozzle		± 2 cm	300 km/h	Ø 20 x 33
Buse Venturi Venturi nozzle		± 6 cm	450 km/h Ø 25	Ø 20 x 33 / Ø 25 x 39
Buse longue Venturi Long Venturi nozzle		± 10 cm	720 km/h Ø 32	Ø 25 x 39 / Ø 32 x 48

Ø Buse Ø Nozzle	Consommation Air* Air consumption*	Consommation d'abrasif Media consumption
3	500 lit/min - 17 CFM	60 kg / heure - Hour
4	850 lit/min - 30 CFM	100 kg / heure - Hour
5	1 300 lit/min - 45 CFM	160 kg / heure - Hour
6	2 200 lit/min - 80 CFM	230 kg / heure - Hour
8	3 700 lit/min - 130 CFM	300 kg / heure - Hour
9,5	5 500 lit/min - 195 CFM	544 kg / heure - Hour
11	7 200 lit/min - 255 CFM	750 kg / heure - Hour
12	9 500 lit/min - 335 CFM	950 kg / heure - Hour

* Consommations d'air théoriques auxquelles il convient de rajouter les pertes de charge et la consommation en air de casque.

* Air consumption values are indicative. Add air losses in load, helmet air consumption and nozzle's abrasion.

Carbure de tungstène Tungsten carbide



Petit filet Ø 29
Small thread Ø 29

Cylindrique / Round

B 123 Ø 3 mm
B 124 Ø 4 mm
B 125 Ø 5 mm
B 126 Ø 6 mm
B 128 Ø 8 mm



Petit filet Ø 29
Small thread Ø 29

Venturi / Venturi

B 134 Ø 4 mm
B 135 Ø 5 mm
B 136 Ø 6 mm
B 138 Ø 8 mm

Carbure de bore Boron carbide



Petit filet Ø 29
Small thread Ø 29

Cylindrique / Round

B 153 Ø 3 mm
B 154 Ø 4 mm
B 155 Ø 5 mm
B 156 Ø 6 mm
B 158 Ø 8 mm



Gros filet Ø 50
Large thread Ø 50

Venturi / Venturi

B 188 Ø 8 mm L. 167 mm
B 190 Ø 10 mm L. 167 mm
B 191 Ø 11 mm L. 200 mm

Nitrure de silicium Silicium nitride



Gros filet Ø 50
Large thread Ø 50

Longue Venturi / Long Venturi

B 165 Ø 5 mm L. 115 mm
B 166 Ø 6 mm L. 140 mm
B 168 Ø 8 mm L. 150 mm
B 169 Ø 9,5 mm L. 175 mm
B 171 Ø 11 mm L. 205 mm
B 172 Ø 12 mm L. 235 mm

Céramique Ceramic



S 903 Ø 3 mm L. 95 mm
S 904 Ø 4 mm L. 95 mm
S 905 Ø 5 mm L. 95 mm
S 906 Ø 6 mm L. 95 mm
S 908 Ø 8 mm L. 95 mm

LES PORTE-BUSES NOZZLE-HOLDERS

Porte-buse vissé Threaded nozzle-holder



Filet Ø 29 / Thread Ø 29

S 969 - Pour tuyauterie Ø 13 x 27
For blast hose Ø 13 x 27

S 966 - Pour tuyauterie Ø 20 x 33
For blast hose Ø 20 x 33



Filet Ø 50 / Thread Ø 50

S 967 - Pour tuyauterie Ø 25 x 39
For blast hose Ø 25 x 39

S 971 - Pour tuyauterie Ø 20 x 33
For blast hose Ø 20 x 33



Filet Ø 50 / Thread Ø 50

S 968 - Pour tuyauterie Ø 32 x 48
For blast hose Ø 32 x 48

Porte-buse céramique Ceramic nozzle-holder

S 997 - Pour petit filet Ø 29
For small thread Ø 29



Porte-buse "Mercure" "Mercure" nozzle-holder

S 901 - Pour petit filet Ø 29
For small thread Ø 29

Adaptateur Adaptor


C 058 - Pour passer du gros filet Ø 50 pour buse venturi longue au petit filet Ø 29 pour buse cylindrique ou buse venturi courte.
Change from large thread Ø 50 for long venturi nozzle to small thread Ø 29 for round or venturi nozzle.



Montage raccord express Quick coupling fitting



Porte-buse céramique
Ceramic nozzle-holder
S 910



Buse "Mercure"
"Mercure" nozzle

MS 943 Ø 3 mm
MS 944 Ø 4 mm
MS 945 Ø 5 mm
MS 946 Ø 6 mm
MS 948 Ø 8 mm



Adaptateur
Adaptor

S 941
Pour adapter les buses "MERCURE" et Céramique sur les porte-buse petit filet Ø 29
Adapts "MERCURE" and ceramic Nozzles onto small threaded Ø 29 nozzle-holder



Porte-buse "Mercure"
"Mercure" nozzle-holder
S 930

UN CONSEIL : Les buses montées sur porte-buse raccord express freinent le rendement. Coupez votre tuyauterie au ras du raccord express et emmanchez le porte-buse vissé correspondant au diamètre de votre tuyau de sablage. Vous êtes alors en système vissé.

LES ACCESSOIRES DE SABLAGE SANDBLASTING ACCESSORIES

Raccord pour tuyau de sablage *Coupling for blast hose*



RACCORD TETE DE CHAT
BLAST COUPLING

S 862 - Pour tuyauterie Ø 20 x 33
For blast hose Ø 20 x 33



RACCORD TETE DE CHAT
BLAST COUPLING

S 964 - Pour tuyauterie Ø 25 x 39
For blast hose Ø 25 x 39
S 965 - Pour tuyauterie Ø 32 x 48
For blast hose Ø 32 x 48



RACCORD EXPRESS
QUICK COUPLING

S 962 - Pour tuyauterie Ø 13 x 27
For blast hose Ø 13 x 27
S 963 - Pour tuyauterie Ø 20 x 33
For blast hose Ø 20 x 33

Racord sortie sableuse *Exit blaster coupling*



S 160 - Sortie mâle 1 1/4
Male outlet 1 1/4

S 161 - Sortie mâle 1'
Male outlet 1'



S 162 - Sortie femelle 1 1/4
Female outlet 1 1/4

Détendeur d'air *Air pressure regulator*



S 101 - Passage d'air / Air flow
6 000 lit/min

Vanne de sablage *Media flow valve*



S 898 - Vanne manuelle 1 1/4
Manual valve 1 1/4



S 812 - Vanne boisseau 1/2
Ball valve 1/2

LES TUYAUTERIES BLAST HOSES



Tuyauterie de sablage avec raccord tête de chat et porte-buse vissé.

Blast hose with blast coupling and threaded nozzle-holder.

S 866	Ø 20 x 33	L. 10 m
S 868	Ø 20 x 33	L. 20 m
S 935	Ø 25 x 39	L. 10 m
S 936	Ø 25 x 39	L. 20 m
S 937	Ø 32 x 48	L. 10 m
S 938	Ø 32 x 48	L. 20 m
S 807	Ø 20 x 33	L. 10 m
S 808	Ø 20 x 33	L. 20 m



Rallonge de tuyauterie de sablage avec raccord tête de chat.

Blast hose extension with 2 blast couplings.

S 842	Ø 20 x 33	L. 10 m
S 843	Ø 20 x 33	L. 20 m
S 844	Ø 25 x 39	L. 10 m
S 845	Ø 25 x 39	L. 20 m
S 846	Ø 32 x 48	L. 10 m
S 847	Ø 32 x 48	L. 20 m



Tuyauterie de sablage avec raccord express et porte-buse vissé.

Blast hose with coupling and threaded nozzle-holder.

S 865	Ø 20 x 33	L. 5 m
S 933	Ø 20 x 33	L. 10 m
S 934	Ø 20 x 33	L. 20 m



Tuyauterie de sablage avec raccords express.

Blast hose with quick couplings.

S 914	Ø 20 x 33	L. 10 m
S 916	Ø 20 x 33	L. 20 m

Tuyauterie d'air comprimé avec raccords express.

Air hose with quick couplings.

T 110	Ø 19 x 29	L. 10 m
T 120	Ø 19 x 29	L. 20 m

Rallonge commande à distance Ø 4 x 6.

Remote control extension Ø 4 x 6.

S 848	2 x (Ø 4 x 6)	L. 10 m
S 849	2 x (Ø 4 x 6)	L. 20 m
S 852	4 x (Ø 4 x 6)	L. 10 m
S 854	4 x (Ø 4 x 6)	L. 20 m
S 894	2 x (Ø 4 x 6)	gainés/covered L. 10 m
S 896	2 x (Ø 4 x 6)	gainés/covered L. 20 m

ÉPURATEUR D'AIR MOISTURE SEPARATORS

Épurateur d'air type Z *Type Z moisture separator*



T 112 - Manchette de raccordement - 3 m
Connection hose - 3 m

P 104	2 500 lit / min - 90 CFM
P 110	6 000 lit / min - 200 CFM
P 116	12 000 lit / min - 420 CFM



7


SABLAGE SANS POUSSIÈRE DUST-FREE SANDBLASTING

Buse Turb'eau Turb'eau nozzle



2 fonctions : Buse de sablage / Sablage sans poussière. S'adapte sur toutes les sableuses équipées de porte-buse vissé.
2 functions: Blast nozzle / Dust-free sandblasting. Adapts to all sandblasters fitted with a threaded nozzle-holder.

Principe de fonctionnement / Operating principle



Réf.	Longueur Length	Diamètre Diameter	Conso. en air Air consumption	Poids Weight	Filet Thread
B 233	102 mm	3 mm	500 Lit/min - 17 CFM	0,53 kg	29 mm
B 204	102 mm	4 mm	800 Lit/min - 45 CFM	0,53 kg	29 mm
B 205	102 mm	5 mm	1 300 Lit/min - 210 CFM	0,49 kg	29 mm
B 206	102 mm	6 mm	2 200 Lit/min - 80 CFM	0,49 kg	29 mm
B 208	102 mm	8 mm	3 700 Lit/min - 130 CFM	0,47 kg	29 mm
B 266	145 mm	6 mm	2 200 Lit/min - 80 CFM	1,24 kg	50 mm
B 268	160 mm	8 mm	3 700 Lit/min - 130 CFM	1,21 kg	50 mm
B 270	172 mm	10 mm	6 000 Lit/min - 210 CFM	1,36 kg	50 mm

En fonctionnement, la buse Turb'eau se raccorde au réseau d'eau.
The Turb'eau nozzle needs to be connected to a water main.

philippecanbargraphiste - Doc N° 46 / 04 / 19 - Modèles et caractéristiques sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés sans préavis par le constructeur.

ACF / PROTOUMAT | AC B138 | 11/2022 - VISUEL(S) NON CONTRACTUEL(S)